

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Kompakt- Schaltschränke AE – AE 1004.600**

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl – AE 1004.600

erstellt am: 08.05.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Material:</b>	Gehäuse: Edelstahl Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Verschluss-Einsatz: Zink-Druckguss, vernickelt
<b>Oberfläche:</b>	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Schutzart NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>IK-Code:</b>	IK08
<b>Lieferumfang:</b>	Gehäuse mit Tür(en) Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart
<b>Produktänderung:</b>	Ab August 2016 ändert sich der Oberflächenschliff von Korn 240 auf Korn 400. Das optisch feinere Schliffbild erhöht auch die Reinigungseigenschaften des Gehäuses.
<b>Grundmaterial:</b>	Edelstahl

## Produktmerkmale

<b>Abmessungen:</b>	Breite: 380 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 155 mm
---------------------	---

<b>Montageplatte:</b>	Breite: 334 mm Höhe: 275 mm
<b>Anzahl Türen:</b>	1
<b>Ausführung Verschluss:</b>	Vorreiber
<b>Anzahl Verschlüsse:</b>	1
<b>Verschluss-Einsatz:</b>	3 mm Doppelbart
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	7,4 kg
<b>EAN:</b>	4028177000100
<b>Zolltarifnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180102
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x300x155 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
<b>Zertifikate:</b>	EAC IK-Code Schutzart

## Ausschreibungstext

Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl  
Schutzart IP 66  
Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw. 1,5 mm. Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.  
Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130° Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.  
Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.  
Zubehör: Verschlusssysteme, Erdungsbänder, Schaltplantaschen Türarretierung, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus  
Oberflächenausführung: Strichschliff  
Abmessungen (B x H x T): 380 x 300 x 155 mm