



901595.003.1.76



Serie: Levido Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 44
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 91, H 2
 Lieferbare Farbe: schwarz

Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend. DALI-Konverter gleichspannungstauglich für zentrale Notstromversorgung geeignet

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 System-Leistung 13 W
 Leuchten an Sicherung B10A 45
 Leuchten an Sicherung B16A 80

Prüfungen:

Schutzart IP 44
 Schutzklasse II
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lampenzahl 1
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampe LED
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 91 mm
 Höhe H 2 mm
 Einbauöffnung DA 78 mm
 Einbautiefe HE 120 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Abmessungen BG-Box L 200 x B 70 x H 31 mm
 Gewicht 450

Lichttechnik:

UGR 8,7
 Ausstrahl-Winkel 24°
 Leuchten-Lichtstrom 810 lm
 Farbwiedergabeindex 80

