

## Allgemeine Informationen

Typ:	HKF-11
Bestellnummer:	1SAM101928R0001
EAN:	4013614302237
Katalogbeschreibung:	HKF-11 Hilfskontakt
Beschreibung:	HKF-11 Hilfsschalter 1S+1Ö, Fronteinbau

## Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Motorschutzschalter » Motorschutzschalter Zubehör

## Bestelldaten

EAN:	4013614302237
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85369085

## Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1:	220 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	110 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	195 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	1.375 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	4013614441714
Menge Verpackungseinheit 1:	10 Stück

## Abmessungen

Breite des Produkts:	54 mm
Höhe des Produkts:	10.5 mm
Tiefe des Produkts:	16 mm
Nettogewicht:	0.02 kg

## Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung:	400 V AC 250 V DC
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I <sub>e</sub> ):	(24 V) 4 A (120 V) 3 A (240 V) 2 A (380 / 400 V) 1 A (500 V) 1 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I <sub>e</sub> ):	(24 V) 2 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A
Bemessungsfrequenz (f):	Hilfsstromkreis DC Hilfsstromkreis 50 Hz Hilfsstromkreis 60 Hz
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis:	Starr 1/2x 1.0 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Feindrätig mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup> Feindrätig 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Feindrätig mit isolierter Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment:	Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.0 N·m
Abisolierlänge:	Hilfsstromkreis 8 mm
Empfohlener Schraubendreher:	Pozidriv 2
Anzahl Hilfskontakte Schließer:	1
Anzahl Hilfskontakte Öffner:	1
Normen:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Produktname:	Hilfskontakt
Geeignet für Baureihe/Typ:	MS325 MO325
Geeignet für Produktklasse:	Motorschutzschalter

## Umwelt

Umgebungstemperatur:            Betrieb -25 ... +50 °C  
  Lagerung -50 ...+80 °C

RoHS Status:                        Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

### Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit- Hilfsstromkreis UL/CSA:	Mehrdrähtig 1/2x 14 ... 18 AWG Feindrähtig 1/2x 14 ... 8 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Hilfsstromkreis 7 in·lb
Schaltleistung UL/CSA:	B300 Q300

### Zertifikate und Deklarationen

CCC Zertifikat:	1SAA918003-3801
cUL Zertifikat:	1SAA918002-1701
Datenblatt, technische Information:	1SBC100173C0201
Konformitätserklärung - CE:	1SAD938504-0021 1SAD938506-0037 1SAD938513-0003
GOST Zertifikat:	1SAA918000-2703
RoHS Information:	1SAA918001-4402
UL Zertifikat:	1SAA918002-1601
Betriebs- und Montageanleitung:	1SAM107017P0002

### Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
E-nummer:	3111368
ETIM 4:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schaltechnik
ETIM 5:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schaltechnik
ETIM 6:	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schaltechnik
eClass:	7.0 27379201
UNSPSC:	39121500

