



FWU72L

**Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x112mm**

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz/Hohlwand
------------	--------------------

**Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	ohne Verschluss
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türverriegelung	ohne
Türflügel	ohne
Art der Abdeckung	ohne
Transparenter Deckel/Tür	ja

**Werkstoff**

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl

**Abmessungen**

Einbautiefe	112 mm
Tiefe installiertes Produkt	112 mm
Innentiefe	112 mm
Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1 mm

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

**Zubehör**

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

**Ausstattung**

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	nein

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	ohne
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II