


HB 450

722146.003 | Scheinwerfer

Strahler
4051859491224
LED
L 150, B 112, H 33



Strahler. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe schwarz

Maße und Gewichte

Länge L 150 mm
Breite B 112 mm
Höhe H 33 mm
Gewicht 581 g

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 107°
Farbtemperatur 1 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 2.200 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 29,9
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 107°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Bemessungsleistung 1 20 W
Leuchtenlichtausbeute 1 110 lm/W
Leistungsfaktor 0,9

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Umgebungstemperatur min. -30 °C
Umgebungstemperatur max. 40 °C
ULOR 0
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 55 89 99 100 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+