


Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 91, H 2
 Lieferbare Farbe: weiß

Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend. für Phasendimmung geeignet

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter dim.Ph.an-/abschnitt
 System-Leistung 16 W
 Spannung 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 50
 Leuchten an Sicherung B16A 80
 Leuchten an Sicherung C10A 50
 Leuchten an Sicherung C16A 80



Prüfungen:

Schutzart **IP 44**
 Schutzklasse II
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel A+
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Lampenanzahl 1
 Sockel
 Lampe LED
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 91 mm
 Höhe H 2 mm
 Einbauöffnung DA 78 mm
 Einbautiefe HE 120 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Abmessungen BG-Box L 200 x B 70 x H 31 mm
 Gewicht 500

Lichttechnik:

UGR 19,8
 Ausstrahl-Winkel 24°
 Leuchten-Lichtstrom 990 lm
 Farbwiedergabeindex 80