



70P10400-0022



Serie: THORIX Strahler

Montageart: Universale Montage
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 354, B 336, H 270
Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet anthrazit, Rahmen Stahl pulverbeschichtet anthrazit, Abdeckung Sicherheitsglas klar, Haltebügel Stahl pulverbeschichtet anthrazit, LED's mit Linsenoptik

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Systemleistung 320 W
Spannung 100 - 240 V / 47 - 63 Hz

Spezifikationen:

Zuleitung H05RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,0 mm²
Zuleitungslänge 0,3 m
Zuleitungsfarbe schwarz

Prüfungen:

Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Länderkennzeichnung nicht verwenden!
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittelanzahl 4
Leistung 75,00 W
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Farbwiedergabeindex 70
Lichtaustrittswinkel 30°
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 354 mm
Breite B 336 mm
Höhe H 270 mm
Gewicht 10,5 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 44.000 lm