



### Hauptmerkmale

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Range of product            | Multi 9                                   |
| Produkt oder Komponententyp | Arbeitsstromauslöser                      |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | MX  |
| Steuerkreisspannung         | 110...415 V AC 50/60 Hz<br>110...130 V DC |
| 9-mm-Raster                 | 2   |

### Zusatzmerkmale

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie | Multi 9 C60 C60BP<br>Multi 9 C60 C60BPR<br>Multi 9 C60 C60SP<br>Multi 9 GFP GFP<br>Multi 9 C60H-DC C60H-DC                                       |
| Lokale Signalisierung     | Aktions-Anzeige  |
| Montagevariante           | Befestigt  |
| Montagehalterung          | DIN-Schiene  |
| Höhe                      | 82,5 mm  |
| Breite                    | 18 mm  |
| Tiefe                     | 68 mm  |
| Produktgewicht            | 0,06 kg  |
| Anschlüsse - Klemmen      | Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - fest<br>Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - fest |
| Drahtabsolierungslänge    | 9 mm für unten Verbindung  |
| Anzugsmoment              | 1 Nm unten   |

### Montage

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Normen                  | EN/IEC 60947-1 |
| Produktzertifizierungen | UR             |

PCT  
CSA  
UL

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Verschmutzungsgrad               | 3                           |
| Tropenfest                       | 2 entspricht EN/IEC 60947-1 |
| Relative Feuchtigkeit            | 95 % bei 55 °C              |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...50 °C                 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C                 |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>  |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |