



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Fashion IP44 ELSO Riva ELSO Joy ELSO Fashion ELSO Scala
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanism with fixing frame
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Farbton	Reinweiß(RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Anzahl an Steckdosen	1
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Nennstrom	16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm ² Schraubklemmen:aluminiumfarben, Klemmenanschluss2,5 mm ²
Material	Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	110 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	7 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1,1 kg
Höhe VPE2	4,5 cm
Breite VPE2	15,3 cm
Länge VPE2	37,6 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	2550
Gewicht VPE3	413,2 kg
Höhe VPE3	96,1 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.