



### Hauptkenndaten

Baureihe	KNX
Produkt oder Komponententyp	Präsenzmelder
Geräteanwendung	Gebäude
Bus Typ	KNX
Produktspezifische Anwendung	Treppenhausüberwachung
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

### Zusatzdaten

Anzahl von Kanälen	2
Schutzfunktionen	Unterkriechschutz
Typ Einstellung	Einstellbare Lichtempfindlichkeit
Taktzeit	15300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0...1 s for switch-on
Erfassungsfrentseite	Lateral : 7 m Frontal : 7 m
Bewegungserkennungsbereich	14 m
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Material	Kunststoff matt
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Montagehöhe	2.5 m

### Umgebung

Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei
---------------------------------	-------------

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert - gehen Sie zu Cap für mehr Details
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tesis der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.