



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LC1D.K
Produkt oder Komponententyp	Kondensatorlastkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	LC1DWK
Anwendung des Schützes	Korrektur Leistungsfaktor
Nutzungskategorie	AC-6B
Beschreibung der Pole	3P
Power pole contact composition	3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue	Hauptstromkreis: ≤ 690 V AC 50/60 Hz
Blindleistungsangabe	35 kvar bei 230 V AC 50/60 Hz bei <60 °C 63 kvar bei 400...415 V AC 50/60 Hz bei <60 °C 67 kvar bei 440 V AC 50/60 Hz bei <60 °C 104 kvar bei 660...690 V AC 50/60 Hz bei <60 °C
Steuerstromkreis-Typ	AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung	220 V AC 50/60 Hz
Verfügbare Hilfskontakte je Schütz	1 S + 2 Ö für Signalschaltkreis
Elektrische Lebensdauer	300000 Zyklen bei Ue 400 V 200000 Zyklen bei Ue 690 V
Montagehalterung	DIN-Schiene Platte
Normen	UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 IEC 60947-4-1 IEC 60831 IEC 60070
Produktzertifizierungen	UL CSA IEC
Anschlüsse - Klemmen	Hauptstromkreis: Stecker 1 4...50 mm ² - Kabelfestigkeit: starr Hauptstromkreis: Stecker 2 4...25 mm ² - Kabelfestigkeit: starr Hauptstromkreis: Stecker 1 4...50 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Aderendhülse Hauptstromkreis: Stecker 2 4...25 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Aderendhülse

Hauptstromkreis: Stecker 1 4...50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Aderendhülse
 Hauptstromkreis: Stecker 2 4...16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Aderendhülse
 Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 1...4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
 Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 1...4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
 Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 1...4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Aderendhülse
 Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 1...4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Aderendhülse
 Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 1...2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Aderendhülse
 Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 1...2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Aderendhülse

Anzugsmoment	Hauptstromkreis: 9 Nm - auf Stecker Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmschraube
Maximum operating rate	100 cyc/h

Zusatzmerkmale

Ausführung der Hilfskontakte	Typ mechanisch verbunden 1 S + 2 Ö entspricht IEC 60947-5-1 Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
------------------------------	--

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung	TH entspricht IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C
Aufstellungshöhe	3000 m ohne Lastminderung
Höhe	180 mm
Breite	85 mm
Tiefe	154 mm
Produktgewicht	1,65 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------