



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Baureihe | TeSys |
| Produkt oder Komponententyp | Schützspule |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LX4F8 |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys F LC1F Schütz |
| Produktkompatibilität | LC1F800 |
| Steuerstromkreis-Typ | DC low consumption |
| Steuerkreisspannung | 220 - 240 V DC |
| Ansprechzeit | 40 - 50 ms Öffnung 60 - 80 ms Schließung |
| Mechanische Lebensdauer | 5 Mcycles |
| Länge des Lichtleiters | 600 cyc/h bei <55 °C |

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Spulentechnologie | Ohne integriertes Beschaltungsmodul |
| Steuerkreisspannungsgrenzen | Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc 55 °C) Abfall: 0,3 - 0,5 Uc 55 °C) |
| Anzugsleistung in W | 1900 W 20 °C) |
| Halteleistungsaufnahme in W | 12 W bei 20 °C |



Montage

| | |
|---------------------------------|------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...55 °C |
| Produktgewicht | 1,65 kg |

Packing Units

| | |
|-------------------------------|----------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 1,385 kg |
| Höhe VPE1 | 10,5 cm |
| Breite VPE1 | 12 cm |
| Länge VPE1 | 22,5 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | S03 |
| Inhaltsmenge VPE2 | 6 |
| Gewicht VPE2 | 8,953 kg |
| Höhe VPE2 | 30 cm |
| Breite VPE2 | 30 cm |
| Länge VPE2 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |

| | |
|---------------------------------|--|
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|