

921501.003



Serie: Industrial Hall Mini Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 249, H 259
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Reflektor Aluminium mattiert.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 230 V / 50 Hz
 System-Leistung 77 W

Prüfungen:

Schutzart **IP 65**
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Umgebungstemperatur min. -40 °C
 Umgebungstemperatur max. 40 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lampenzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 50000 h (L80/B50)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 249 mm
 Höhe H 259 mm
 Pendellänge LP
 Deckenstärke
 Gewicht 2,79 kg

Lichttechnik:

UGR 27,3
 Ausstrahl-Winkel 93°
 Leuchten-Lichtstrom 7.700 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Zubehör

Decken- und Wandmontagebügel

982265.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz

Ersatzteile

Reflektor Aluminium

982266.004 D 180, H 70 silberfarben