



Montageart:	Stand
Schutzart:	<b>IP 66</b>
Schutzklasse:	I
Bestückung:	1 x LED 10 W 4000 K
Abmessungen:	D 140, H 500
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Pollerstandrohr Ø 115mm aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Geformtes Leuchtenglas klar. Integriertes Betriebsgerät. Mit Gore protective Vents (TM) Membranventil zur Gehäusebelüftung. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5mm<sup>2</sup> als Durchgangsverdrahtung.

#### Elektrotechnik:

Systemleistung	10 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Betriebsgerät	Konverter

#### Prüfungen:

Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Länderkennzeichnung	CE
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	<b>IP 66</b>
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+

#### Lampe 1:

Anzahl	1
Leistung	10,00 W
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	
Lichtfarbe	840
Leuchtmittel	LED

#### Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

#### Maße und Gewichte:

Höhe H	500 mm
Durchmesser D	140 mm
Gewicht	3,15 kg

#### Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex	80
Leuchtenlichtstrom	700 lm