

STECKER, WEIBLICH, 12-POLIG, FUER KP8 PN,
DRAHTQUERSCHNITT BIS 0,75 MM2 MENGE: SIEHE
TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Stecker, weiblich, 12-polig

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage möglich Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar

Versorgungsspannung

Nennwert (DC) 24 V; DC

Schnittstellen

Anzahl Pins HMI Seite 12; weiblich

Anzahl Pins Device Seite 12; weiblich, Federklemmtechnik

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -20 °C

• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm ²
Maße	
Breite	16 mm
Höhe	20 mm
Dicke	20 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10; ohne Auswurfhilfe
Sonstiges	
Zielgeräte	für KP8 PN
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV3688-3AY36-0AX0
letzte Änderung:	08.06.2016