



Flat Polymero

311555.002.6 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859072850
LED
D 515, H 150



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 515 mm
Höhe H 150 mm
Gewicht 2,71 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 114°
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 2.650 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,2
Ausstrahlwinkel kombiniert 114°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Bemessungsleistung	24 W
Leuchtenlichtausbeute	111 lm/W
Leistungsfaktor	0,95

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	8,8 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 91 100
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Zubehör

981806.002	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm
981806.004	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm
981806.0042	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm