

921485.003.76



Serie: Industrial Hall Midi Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 390, H 149
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

Elektrotechnik:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Betriebsgerät | DALI |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| System-Leistung | 202 W |
| Leuchten an Sicherung B10A | 4 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 7 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 7 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 11 |

Prüfungen:

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK07 (Schlagschutz 2 Joule) |
| Sicherheitszeichen | D-Zeichen, F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A+ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

Lampe 1:


| | |
|----------------|-------------------|
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED |
| Sockel | |
| Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |


Maße und Gewichte:

| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser D | 390 mm |
| Höhe H | 149 mm |
| Pendellänge LP | |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 5,88 kg |

Lichttechnik:

| | |
|---------------------|-----------|
| UGR | 34,7 |
| Ausstrahl-Winkel | 112° |
| Leuchten-Lichtstrom | 26.400 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |





921485.003.76



Serie: Industrial Hall Midi Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 390, H 149
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

Zubehör

Decken- und Wandmontagebügel

982112.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz

Reflektor Aluminium

982114.004 Reflektor Aluminium 90° silberfarben

Refraktor Kunststoff

982115.000 Refraktor Kunststoff 70° klar