

921495.003.2.76




Serie: Industrial Hall Maxi Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 430, H 205
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Spannung	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung	251 W
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C10A	2
Leuchten an Sicherung C16A	3



Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	850
Farbtemperatur	5000 K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	430 mm
Höhe H	205 mm
Pendellänge LP	
Deckenstärke	
Gewicht	7,1 kg

Lichttechnik:

UGR	33,9
Ausstrahl-Winkel	111°
Leuchten-Lichtstrom	32.200 lm
Farbwiedergabeindex	80



921495.003.2.76



Serie: Industrial Hall Maxi Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 430, H 205
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

Zubehör

Decken- und Wandmontagebügel

982337.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz

Reflektor Aluminium

982338.004 Reflektor Aluminium 90° aluminium

Refraktor Kunststoff

982115.010 Refraktor Kunststoff 70° klar