

Allgemeine Informationen

Typ:	U54
Bestellnummer:	2CPX071784R9999
EAN:	4011617717843
Katalogbeschreibung:	U54E Kleinverteiler UP 5R. IP31 Kleinverteiler UP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 31
Beschreibung:	<p>Kleinverteiler UP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 31 - In 125A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden - Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen - Felder ohne Gerätebestückung - 125 mm Reihenabstand - Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm - Türöffnungswinkel 130 Grad - Farbe weiß RAL 9016 - Ab dreifeldbreit: Doppeltüren - Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut - Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K) - Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M) - Hohlwandinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör) - Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene - Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV) - Mit Beschriftungssystem - Blendrahmen mit Putzausgleich (U)

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Verteiler & Kabelsysteme » Unterverteiler » Compact Distribution Boards - Modules Assembled

Bestelldaten

EAN:	4011617717843
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85371099

Abmessungen

Breite des Produkts:	810 mm
Höhe des Produkts:	834 mm
Tiefe des Produkts:	120 mm
Nettogewicht:	33.293 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	1140.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	880.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	175.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	33.904 kg
Menge Verpackungseinheit 2:	5 Stück
Breite Verpackungseinheit 2:	900.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2:	1200.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2:	1000.000 mm

Weitere Informationen

Farbe:	9016
Schutzart:	IP31
Bauform:	Wand UP
DIN Place Units:	240
Gehäusotyp:	U
Field Width:	4
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Interior Depth:	120 mm
Zählertafel:	0
Einbaulage:	Wand UP
Montageart:	Wand UP

Niche Depth:	120 mm
Niche Height:	850 mm
Niche Width:	1075 mm
Anzahl Zeilen:	5
Verlustleistung:	120 W
Baureihe:	U
Produktname:	U54E Kleinverteiler UP 5R. IP31
Schutzklasse:	schutzisoliert
Bemessungsstrom (I_n):	125 A

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	No declaration needed
Datenblatt, technische Information:	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201;2CPC000187L0101;2CPC000188L0101

Klassifizierungen

ETIM 4:	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 5:	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 6:	EC000214 - Installationskleinverteiler
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	U

