



Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktserie | Harmony XAC |
| Produkt oder Komponententyp | Kopf für Drucktaste |
| Komponentenname | XACB |
| Markierung | Unbeschriftet |
| Zusätzliche Betriebsinformationen | Mit Balg |
| Steuerweg | 4 mm |
| Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe | Rot |
| Produktkompatibilität | XESD2251 XESB2011 XENC.... XENB.... XESD2241 XESD2201 XEND.... |
| Verkauf je unteilbare Menge | 10 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 0,005 kg |
|----------------|----------|

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Normen | CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40-70 °C |
| Vibrationsfestigkeit | 15 gn (f = 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| Schutzart gegen Stromschlag | Klasse II entspricht IEC 61140 |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| IK-Schutzart | IK08 entspricht EN 50102 |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|