



### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kurzbezeichnung des Geräts	KBC
Produktkompatibilität	KBB KBA
Geräteanwendung	Beleuchtung
Kompatible Produktfamilie	KBA Stromschienenverteiler KBB Stromschienenverteiler

### Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-240 V
Nennisolationsspannung Ui	690 V
Nennbetriebsstrom Ie	10 A bei 35 °C
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzfunktionen	Ohne Schutz
Elektrische Verbindung	Vorverdrahtet mit SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm <sup>2</sup> für 0,8 m lang
Sammelschienenbündelpolarität	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Polarität Abzweigeinheit	L1 + N + PE
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Schlossfarbe Abzweig	Grün
Normen	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Breite	55 mm
Tiefe	12,5 mm
Höhe	42 mm
Farbe	Creme (RAL 9001)
Produktgewicht	100 g

Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück
----------------	-------------------

## Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
----------------	------------------------------

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------