

XVUC29

Ø 60 mm LED-Leuchtelement Multicolor - IP65 - 24V
(6 Farben/4 Lichtmuster)



Hauptkenndaten

Produktbereich	Harmony XVU
Produkt oder Komponententyp	Modulare Signalsäule
Typ der Anzeigeeinheit	LED-Leuchtelement
Montagedurchmesser	60 mm
Komponentenname	XVU
Lichtquelle	LED Mehrfarbig
Farbe Leuchtelement	Blau Grün Rot Weiß Gelb Gelb/orange
Geräteanwendung	Automobilindustrie Maschinenwerkzeuge Verpackungsmaschine

Zusatzdaten

Signaltyp	Blitzlicht Dauerlicht Blinklicht Drehlicht
Zusammenstellung	Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen Bis zu 4 Einheiten mit Buzzer
Material	PC (Polykarbonat) V-0 flammenhemmender Stoff gemäß UL 94 PC (Polykarbonat) V-2 flammenhemmender Stoff gemäß UL 94
Nennspannung	24 V AC/DC
Verlustleistung in W	<= 1.5 W
Leistungsaufnahme	<= 70 mA
Blinkfrequenz	1 Hz Blinklicht 0,23 Hz träge Blitzlicht 7,26 Hz schnell Blitzlicht 2,33 Hz träge Drehlicht 3,3 Hz schnell Drehlicht
Länge	50 mm
Gewicht	0.064 kg

Umgebung

Zertifizierungen	CE CSA RoHS UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
IP-Schutzgrad	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Vibrationsfestigkeit	2 gn

 Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.
 Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.
 Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen.
 Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.