

Datenblatt

Produktbezeichnung: **SGL**

Beschreibung: gerade Rohrverschraubung, halogenfrei

Verwendung: für Wellrohre, mit patentiertem Schnellmontagesystem, zugfeste Verbindung, mit metrischem Gewinde nach EN 60423

Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005

Zutreffende Norm: halogenfrei gemäß IEC 60754-1
 EN 61386-1
 EN 61386-23



Material	IP	Temperaturbereich	UV-stabil
PA-Blend	54	-25 °C/+105 °C	ja

Verpackungsmengen [Stück]:

Produktbezeichnung	Kleinpackung	Großpackung
SGL 1212	100	3.200
SGL 1616	100	1.600
SGL 2020	50	1.200
SGL 2525	50	400
SGL 3232	30	360
SGL 4040	20	240
SGL 5050	16	128
SGL 6363	8	64

Hauptabmessungen [mm]:

Produktbezeichnung	Gewinde	Schlüsselweite	L	A	D
SGL 1212	M12x1,5	21	8,0	18,3	21,0
SGL 1616	M16x1,5	25	10,5	18,9	24,7
SGL 2020	M20x1,5	30	12,0	24,0	29,8
SGL 2525	M25x1,5	38	15,0	30,4	37,2
SGL 3232	M32x1,5	45	15,0	32,0	45,0
SGL 4040	M40x1,5	57	15,0	38,0	56,2
SGL 5050	M50x1,5	68	15,0	42,4	68,0
SGL 6363	M63x1,5	82	20,0	54,0	82,0

