



### Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt oder Komponententyp	Transformator
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 3 maximale Leistung: 1 VA
Nennstrom [In]	40 A

### Zusatzmerkmale

Typ des Stromwandlers	Klimafest für Kabel
Stromwandlerverhältnis	40/5
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	2,4 kA
Dynamischer Haltestrom	2,5 Ith
Sicherheitsfaktor	5
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 720 V AC bei 50/60 Hz
Nennisolationsspannung Ui	3 kV
Montagevariante	Mit Schrauben Schraubklemmen
Montagehalterung	Hutschiene Montageplatte
Breite	44 mm Außenseite
Höhe	65 mm Außenseite
Tiefe	30 mm Außenseite
Durchmesser	21 mm
Produktgewicht	0,19 kg
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	3 kV
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse B
Kabelaußendurchmesser	21 mm max.
Dichtung	Mit

## Montage

Normen	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktzertifizierungen	CE
Schutzart (IP)	IP20
Relative Feuchtigkeit	0-95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich