

Betonbaudosen, Komplettsysteme

SD, Schaltdose, einfach; mit 4 Schraubdomen, Schraubennormabstand 60 mm, Geräteeinbauöffnung Ø 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, Einbauhöhe 49 mm, max. 2 Rohreingänge bis Ø 25 mm

In Übereinstimmung mit: DIN EN 60670, halogenfrei gemäß DIN EN 60754 bzw. DIN VDE V 0604-2-100

Bestandteile: Hauptteil SDH mit integriertem Boden, orange (RAL 2004); Befestigungsdeckel BFD 60, orange (RAL 2004).



Material	IP	Temp.			
PE	3X	-40 °C/+100 °C			
Art. Bez.	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.
SD	Ø 60x49	5	50	15	026 294

GDG, Gerätedose einfach; mit 4 Schraubdomen, Schraubennormabstand 60 mm, Geräteeinbauöffnung Ø 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, Einbauhöhe 57,5 mm, max. 2 Rohreingänge bis Ø 25 mm

In Übereinstimmung mit: DIN EN 60670, halogenfrei gemäß DIN EN 60754 bzw. DIN VDE V 0604-2-100

Bestandteile: Hauptteil GDGM, orange (RAL 2004); Befestigungsdeckel BFD 60, orange (RAL 2004); Bodenteil BOD 60, grün (RAL 6029).



Material	IP	Temp.			
PE	3X	-40 °C/+100 °C			
Art. Bez.	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.
GDG	Ø 60x57,5	5	50	15	026 310

GAD, Geräteabzweigdose, einfach; mit 4 Schraubdomen, Schraubennormabstand 60 mm, Geräteeinbauöffnung Ø 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, Einbauhöhe 74 mm, max. 6 Rohreingänge bis Ø 25 mm

In Übereinstimmung mit: DIN EN 60670, halogenfrei gemäß DIN EN 60754 bzw. DIN VDE V 0604-2-100

Bestandteile: Hauptteil GADM, orange (RAL 2004); Befestigungsdeckel BFD 60, orange (RAL 2004); Bodenteil BOD 60, grün (RAL 6029).



Material	IP	Temp.			
PE	3X	-40 °C/+100 °C			
Art. Bez.	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.
GAD	Ø 60x74	5	50	15	026 307