

Infrarot Bewegungsmelder – IS 2180-2 weiß

- Für den **Außenbereich**
- **Bis zu 10 Erfassungsebenen mit 504 Schaltzonen**
- **180° Erfassungswinkel** mit 90° Öffnungswinkel

Technische Daten:

Netzspannung:	230 - 240 V
Frequenz:	50 Hz
Schaltleistung:	max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
Kapazitive Last/EVGs:	z. B. Energiesparlampen, max. 6 St., C ≤ 132 µF
Reichweite:	Max. 12m tangential, Reichweitenreduzierung möglich
Montagehöhe:	2,00 m
Erfassungsbereich:	180° mit 90° Öffnungswinkel
Ansprechelligkeit:	2 – 2000 lx
Nachlaufzeit:	10 Sek. – 15 Min.
Montage:	Wand- oder Eckmontage
Betriebstemperatur:	-20° - +50°C
Schutzart/Schutzklasse:	IP54 / Schutzklasse II
Prüfzeichen:	CE, VDE-GS
Abmessungen (H x B x T):	120 x 78 x 55 mm
Farbe:	Weiß
Garantie:	5 Jahre

Artikelnummer: 603816

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €



Kontakt: objekte@steinel.de