

IS 36 SQ 1500 (766 315)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe



Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

Typ	IS 36 SQ 1500
Art.-Nr.	766 315
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Max. Kopflast ¹⁾	17 kg
Gesamtlänge (l _G)	1525 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	500 mm
Eintauchtiefe (l _E)	500 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	*
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Isolierstange
Gewicht	820 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90309000
GTIN (EAN)	4013364008281
VPE	1 Stk.

¹⁾ Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.