



# Flat Polymero

311557.002.6 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859072911  
LED  
D 620, H 160



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 620 mm  
Höhe H 160 mm  
Gewicht 4 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 4000K  
Farbwiedergabeindex Ra 80  
Farbtoleranz (MacAdam) 4  
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 117°  
Farbtemperatur 4.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 4.250 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,8  
Ausstrahlwinkel kombiniert 117°

## Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Bemessungsleistung	38 W
Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W
Leistungsfaktor	0,95

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	8 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 92 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++