

Ausführung	Größe mm	VE	Artikelnr.
------------	----------	----	------------

HSS-Stufenbohrer

speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz, etc. bis 3 mm Stärke. Aufnahmeschaft 12 mm ø. Nach dem Härten zusätzlich TiN-(Titanitrid-) beschichtete Oberflächen sind extrem hart und glatt. Höhere Schnittgeschwindigkeit erlaubt schnelleres Arbeiten, geringerer Verschleiß bringt 5- bis 10-fach längere Standzeit!

Bohr ø mm	40,5 Durchgangsloch für	M 40	Bohrstufen	9	1	20 1201
	38,5 Kerloch für	M 40				
	37,0 Durchgangsloch für	Pg 29				
	33,6					
	32,5 Durchgangsloch für	M 32				
	30,5 Kerloch für	M 32				
	28,3 Durchgangsloch für	Pg 21				
	25,8					
	25,5 Durchgangsloch für	M 25				
	23,5 Kerloch für	M 25				
22,5 Durchgangsloch für	Pg 16	9	1	20 1206		
20,5 Durchgangsloch für	M 20					
20,4 Durchgangsloch für	Pg 13,5					
18,6 Durchgangsloch für	M 16					
18,5 Kerloch für	M 20					
16,5 Durchgangsloch für	M 16					
15,2 Durchgangsloch für	Pg 9					
14,5 Kerloch für	M 16					
12,5 Durchgangsloch für	M 16					
80 Zentrierbohrer	Pg 7/M 12				11	1
		11	1	20 1205		
					10	1
		10	1	20 1208		
					12	1
		12	1	20 1210		

Ersatz-Zentrierbohrer

passend für alle CIMCO-Stufenbohrer

Schaft-ø 6 mm	8 mm ø	1	20 1273
Schaft-ø 4 mm (neue Generation)	8 mm ø	1	20 1274

HSS-Stufenbohrer für Kabelverschraubungen

Sonderausführung für Kern- und Durchgangsloch-Bohrungen für metrische Kabelverschraubungen, mit 2 Spannuten, Aufnahmeschaft ø 12 mm

Bohrbereich

M 12 - 32	1	20 1275
-----------	---	---------

Spezial-Stufenbohrer für Schraublochung

HSS-Stufenbohrer für das gratfreie Bohren von Durchgangslöchern für Schraublocher-Zugschrauben M 8 (3/8") - M 10 (7/16") - M 12 - M 16 - 3/4" - M 20 in Material bis 4 mm Stärke. Geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständer-Bohrmaschinen, insgesamt 9 Bohrstufen, Aufnahmeschaft (ø 10 mm) mit 3 Mitnehmerflächen verhindert Durchrutschen im Bohrfutter.

	1	20 1212
Stufenbohrer Aufnahmeschaft 10 mm ø M12, M16, M20, M25, M32, M40	1	13 4032

Stufenbohrer

für den Maschinenbau und die Blechverarbeitung, aus HSS, mit 2 Schneiden, um 1 mm steigend

Bohrbereich ø mm	max. Bohrtiefe mm	Aufnahmeschaft ø mm	VE	Artikelnr.
4 - 12	5	6	1	20 1214
12 - 20	4	9	1	20 1216
20 - 30	4	12	1	20 1218

Bohrpaste

50 g	1	20 1307
------	---	---------



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26