



47442089



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit selbstschließendem Klappdeckel für senkrechte und waagerechte Montage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

- mit Steckklemmen
- mit selbstschließendem Klappdeckel
- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Haupt-Designlinie	Serie 1930/R.classic
Farbe	polarweiß glänzend
Werkstoff	Thermoplast