


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz



- Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC mit Knickschutz
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** M12x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 2.5 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 6.5 mm
- **Schlüsselweite:** 15 mm
- **Masswert H:** 54 mm
- **Gewindelänge L:** 12 mm
- **UL - Klemmbereich:** 5.0-6.5 mm

Art.-Nr.: 1576.12.1.06

- **E-No.:** 121 794 419
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 4,620 G
- **Einzel-Volumen:** 0,022 L
- **EAN:** 7611614078885
- **ETIM40:** EC000441

