

Datenblatt | LNB

Quattro | Ausgangsanschluss: 4x F-Connector | Rauschmaß Bereich: 0.85 dB | Konversionsgewinn: 55-67 dB | Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: SLNB10QTWT | EAN-Nummer: 5412810320790

Produkteigenschaften

Farbe	Weiss
Material	ABS
	Metall
Bildunterdrückung (Min.)	40 dB
Derzeitiger Verbrauch	0.20 A
Kreuzpolarisierung	20 dB
Low-Band-Umschaltung	0 kHz
Polarity Schaltspannung Vertikal	DC 11,0 - 14,0 V
Polarity Schaltspannung Horizontal	DC 16,0 - 20,0 V
Konversionsgewinn	55-67 dB
Eingangsfrequenzbereich Low Band	10.7-11.7 GHz
Eingangsfrequenzbereich High Band	11.7-12.75 GHz
Betriebstemperaturbereich	-40-70 °C
Ausgabe falsch	-50 dB
Satelittenzubehör	LNB
Lokaloszillatorfrequenz Phasenrauschen	-90 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Ausgangsanschluss	4x F-Connector
Rauschmaß Bereich	0.85 dB
Hohe Bandumschaltung	22 kHz
LNB-Typ	Quattro
Ausgangsfrequenzbereich High Band	1.100-2.150 GHz
Verstärkung Planheits 26 MHz Bandbreite	± 0,5 dB

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	SLNB10QTWT
EAN-Nummer:	5412810320790
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	LNB

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	105 mm	141 mm	63 mm	240 g
50	330 mm	305 mm	540 mm	12920 g

