



901597.003.1

Serie: Levido Round Einbau-Downlights




Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 91, H 2
 Lieferbare Farbe: schwarz

Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend. für Phasendimmung geeignet

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter dim.Ph.an-/abschnitt
Spannung	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung	16 W
Leuchten an Sicherung B10A	50
Leuchten an Sicherung B16A	80
Leuchten an Sicherung C10A	50
Leuchten an Sicherung C16A	80



Prüfungen:

Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lampenanzahl	1
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampe	LED
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	91 mm
Höhe H	2 mm
Einbauöffnung	DA 78 mm
Einbautiefe HE	120 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 200 x B 70 x H 31 mm
Gewicht	500

Lichttechnik:

UGR	9,1
Ausstrahl-Winkel	24°
Leuchten-Lichtstrom	940 lm
Farbwiedergabeindex	80