



Flat Polymero

312092.002.1 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859155867
LED
D 515, H 150



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 515 mm
Höhe H 150 mm
Gewicht 2,82 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 120°
Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 3.200 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,8
Ausstrahlwinkel kombiniert 120°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.2 A / 10000 µs
Bemessungsleistung	33 W
Leuchtenlichtausbeute	97 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	15,3 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 69 88 85 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Zubehör

981806.002	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm
981806.004	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm
981806.0042	Dekorringe Flat Polymero D 551 mm für Diffusor D 515 mm