

Technisches Datenblatt Universalbügel und L-Einlegebügel



Universalbügel, zur Montage von Kabeltrag-Systemen an Wand, Decke oder auf dem Boden
Oberfläche: galvanisch verzinkt nach DIN EN 12329
Wandstärke: 6 mm

Typ	Maße L1 x H x L2 mm	Oberfläche	zul. Belastung	Verp. Stk.	Gewicht kg/Stk.	Art.-Nr.
UB100 100 G	110x150x120	GalVZ	500 N	1	0,54	6363 980
UB100 200 G	110x150x220	GalVZ	500 N	1	0,68	6363 982
UB150 300 G	160x150x320	GalVZ	350 N	1	1,30	6363 984
UB100 100VA	110x150x120	V4A	500 N	1	0,54	6363 985
UB100 200VA	110x150x220	V4A	500 N	1	0,68	6363 986
UB150 300VA	160x150x320	V4A	350 N	1	1,30	6363 987

Winkel in L-Form, Schenkel gelocht, zur Befestigung von leichten Kabeltrag-Systemen an Wänden und Konstruktionen.

Oberfläche: galvanisch verzinkt nach DIN EN 12329
Wandstärke: 6 mm



Typ	Maße L x H mm	Oberfläche	zul. Belastung	Verp. Stk.	Gewicht kg/Stk.	Art.-Nr.
LW 100 G	120x90	GalVZ	500 N	1	0,33	6015 394
LW 200 G	220x90	GalVZ	500 N	1	0,47	6015 396
LW 300 G	320x90	GalVZ	350 N	1	0,74	6015 398