



Warmschrumpfschlauch bis 4:1 in Meterstücken

- **TREDUX mittelwandig (MA47) - mit Innenkleber**

Geeignet für zuverlässige elektrische Isolation und mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen, auf und unter der Erde.


Hauptmerkmale

- Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit thermoplastischen Innenkleber
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Bietet gute mechanische Festigkeit
- Guter Schutz gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse
- Verpackung im stabilen Display-Karton
- Günstige Länge von 1-m-Abschnitten ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung der benötigten Schlauchgrößen



MA47 und MU47 - mittelwandig mit und ohne Innenkleber.

Nähere Informationen zu Heißluftgebläsen im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge Seite 317/318.



Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 4:1 mit Innenkleber

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	bis 4:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +110 °C
Schmelzpunkt Kleber	+85 °C
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Längsschrumpf	-10% max.
Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm
Brandschutz-eigenschaften	nicht flammhemmend
Isolierstoffklasse	A (VDE 0530)



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 Stück	Schwarz (BK)	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	10 Stück	Schwarz (BK)	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	6 Stück	Schwarz (BK)	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 Stück	Schwarz (BK)	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 Stück	Schwarz (BK)	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 Stück	Schwarz (BK)	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 Stück	Schwarz (BK)	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 Stück	Schwarz (BK)	323-50950

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.