



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L
Length in 18 mm modules	22

### Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	5 Wege 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 3P
Verbindungsabstand	27 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	81 mm
Markierung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	125 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	500 V AC
Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>	620 V AC
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	45
Breite	405 mm
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 NG125 C120

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

Normen	IEC 60664-1
Feuer Beständigkeit	960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

## Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	215 g
Höhe VPE1	1 cm
Breite VPE1	1 cm
Länge VPE1	39 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	20
Gewicht VPE2	4,64 kg
Höhe VPE2	1 cm
Breite VPE2	1 cm
Länge VPE2	103 cm
Verpackungstyp VPE3	P12
Inhaltsmenge VPE3	240
Gewicht VPE3	67,92 kg
Höhe VPE3	80 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Überrückführung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------