


Kategorie (ETIM):	Anbauleuchte
Typ:	stail-SAX T5
Bestellnummer:	60322964160
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T5 2x35/49W G5
Betriebsgerät:	EVG multi (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	104
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	4.4
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1540 x 198 x 42
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 53
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage
EAN-Nummer:	4020863225231
Stat. Waren-Nr.:	94051098


**stail-SAX T5 2x35/49W G5 • vw • EVG • 60322964160**



**Lichttechnik**  
Micro-Parabolraster seidenmatt-direkt strahlend  
SAX 2x T5 49 W



$\eta_{LB}$	71 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	99 % / 1 %
UGR q/l	17.9 / 19.5
BAP	65° < 1000cd/m <sup>2</sup>



Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm mit 19mm Deckanabstand, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt mit leichter Deckenaufhellung mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m<sup>2</sup> rundumtrentet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1540 x 198 x 42  
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 53  
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T5 2x35/49W G5  
Betriebsgerät: EVG multi (1 Stück)  
Systemleistung (W): 104  
Energieeffizienzklasse: A+  
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2  
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH  
Typ: stail-SAX T5 2x35/49 EVG vw  
Artikelnummer: 60322964160  
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60322964160>

