

ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40918

Kurzbeschreibung: LAVA BATH 2.0 DYL
Infrartheizung, Glas, Kundenmotiv, 1 Hälti,
90x63cm, 350W

Langbeschreibung: Die LAVA DYL 2.0 Design-Infrartheizungen bietet die Möglichkeit der individuellen Gestaltung der LAVA GLAS 2.0 oder LAVA BATH 2.0 GLAS Infrartheizung. Egal ob Urlaubsfoto oder Firmenlogo, das Kundenmotiv wird aufgebracht. Man merkt gar nicht, dass es sich bei den Wunschmotiven in Wahrheit um eine moderne Infrartheizung handelt. Der LAVA DYL ist für die Wandmontage geeignet und kann je nach Ausführung vertikal oder horizontal befestigt werden. Das 6 mm starke Sicherheitsglas sowie 2 Temperaturbegrenzer gewährleisten zu jeder Zeit maximale Sicherheit. Die innovative Technologie macht aus dem Glas einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen bis zu 4 Leistungen zur Auswahl. Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: max. 70 °C, Schutzart: IP X4, Oberflächen: 6 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, TÜV, CE konform, 230 V.



Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: LAVABATH2-GL-350-DYL

EAN/GTIN: 9120015721453

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Elektroheizkörper

Merkmal	Wert	Einheit
Ausführung	Strahlungspaneel	
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	
Werkstoff des Heizelements	sonstige	
Mit dekorativer Verkleidung	true	
Leistung	350	W
Position Bedienpanel	Seite	
Art der Regelung	mechanisch	
Anzahl der Schaltstellungen	1	
Farbe	sonstige	
Breite	630	mm
Höhe	900	mm
Tiefe	61	mm
Montageart	vertikal	
Freistehend	false	
Gewicht	14	kg
Schutzart (IP)	IPX4	
Schutzklasse	I	
Mit Zeitschaltuhr	false	
Digitalanzeige	false	

Mit Präsenzmelder	false
Busfähig	false
Lernfähig	false
Verbrauchsanzeige	false
Offenes-Fenster-Erkennung	false
Bedienung über App	false
Programmierbar mit Fernbedienung	false
Anzahl der unterstützten Messader- ohne Kommandos (Pilot wire)	