



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLS
Kurzbezeichnung des Geräts	PLS
Enclosure type	Mehrzweck
Category	Isolierendes modulares Gehäuse
Nominal height	270 mm
Nominal width	360 mm
Nominal depth	230 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Abdeckung: auf Gehäuse 1 hinterer Teil: auf Gehäuse Verriegelungsschrauben
Gehäusetyp	Einteilige Gussform
Typ der Frontabdeckung	Hohe transparente Abdeckung
Schlostyp	Schlitzschraube

Zusatzmerkmale

Abnehmbare Teile	Cover Verriegelungsschraube
Material	Abdeckung: Polycarbonat Hinten: Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208 NEMA 4X NEMA-Klassifizierung 13
Produktzertifizierungen	UL

Montage

Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
-------------------------------	-----------

Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht IEC 62262
Feuer Beständigkeit	960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich