



WUE05

Wippschalter-Einsatz, Serienschalter, 10 AX, 250 V AC

Serienschalter, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Ohne Schalterausbau: Nachrüstung von steckbarer Beleuchtung sowie beschriftete Prüfkontakt zur Spannungsmessung. Leitungsanschluss im 45 Grad Winkel mit Einführungshilfe.

Technische Merkmale

Architektur

Steuerungsart	Serienschalter
Polanzahl	1 P
Bedienungsart	Tast-/Tippstaster
Anzahl Tasten	2
Montageart	Unterputz

Ausführung

Ausführung	Serienschalter
- Serien	

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ein Zubehör
--------------	-------------

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50 Hz
Nennspannung	250 V

Werkstoff

Werkstoff	Materialmix
-----------	-------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	23 mm
Höhe installiertes Produkt	35 mm
Länge	71 mm
Abmessungen (dxH)	71x71x23
Breite installiertes Produkt	71 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Anschlussart	QuickConnect
Kontaktart	1S+1S

Ausstattung

Beschriftung	ja
--------------	----

Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Lagerungstemperatur	-10 bis 50 °C
---------------------	---------------

Kennzeichnung

Zusammensetzung	Basiselement
-----------------	--------------

Piktogrammen

Symbol WA	WUE05_SYMB.JPG
-----------	----------------
