












Artikel	Art-Nr.
 <p>Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm 20 m 30 m 40 m 50 m</p>	20413 20104 20105 20106

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für POWER REX Ø 3 mm

Ø				
3 mm	16-50 mm	55 mm	450 Kg	120 Kg

 <p>Film über den RUNPOGLEITER</p>	<p>RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, Zuglast: > 270 kg RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (nur kompatibel mit RUNPOTEC-Produkten)</p>	20238
	<p>RUNPOGLEITER mit Frontgewinde und Drallausgleich inkl. Öse Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20460
	<p>Magnet Fang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr-Ø 16 – 40 mm) 5 kg Strong (Rohr-Ø 50 – 100 mm)</p>	20475 20476
	<p>Sucher mit Birne Ø 7 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20116
	<p>Sucher mit Birne Ø 10 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20303
	<p>Sucher mit Birne Ø 13 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20119
	<p>Reparatur-Set für Glasfaserstab Ø 3 mm 1 x Spezialkleber 3 g 4 x Endhülsen Ø 6 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm 3 x Verbindungshülsen Ø 6 mm 4 x Zugösen Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20408