



# 901604.003.1

Serie: Levido Square Einbau-Downlights




Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 44**  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 98, B 98, H 2  
 Lieferbare Farbe: schwarz

Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend. für Phasendimmung geeignet

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter dim.Ph.an-/abschnitt  
 Spannung 110 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 System-Leistung 16 W  
 Leuchten an Sicherung B10A 50  
 Leuchten an Sicherung B16A 80  
 Leuchten an Sicherung C10A 50  
 Leuchten an Sicherung C16A 80



## Prüfungen:

Schutzart **IP 44**  
 Schutzklasse II  
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel A+  
 eingebautes Leuchtmittel

## Lampe 1:

Lampenanzahl 1  
 Sockel  
 Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lampe LED  
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L 98 mm  
 Breite B 98 mm  
 Höhe H 2 mm  
 Einbauöffnung LA 86 x BA 86 mm  
 Einbautiefe HE 120 mm  
 Deckenstärke 1-20 mm  
 Abmessungen BG-Box L 97 x B 38 x H 22 mm  
 Gewicht 500

## Lichttechnik:

UGR 13,8  
 Ausstrahl-Winkel 40°  
 Leuchten-Lichtstrom 930 lm  
 Farbwiedergabeindex 80