

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

E-Box EB – EB **1555.500**

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



E-Box EB – EB 1555.500

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material:	Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
Schutzart NEMA:	NEMA 4
IK-Code:	IK08
Lieferumfang:	Gehäuse mit scharnierter Tür 180°-Scharnier Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Montageplatte
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 300 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke:	Gehäuse: 1,38 mm Tür: 1,25 mm Montageplatte: 2 mm

Montageplatte:	Breite: 275 mm Höhe: 285 mm
Ausführung Verschluss:	Vorreiber
Anzahl Verschlüsse:	1
Verschluss-Einsatz:	3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	5 kg
EAN:	4028177251779
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeschreibung (lang):	EB E-Box, BHT: 300x300x120, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür
Approbationen	
Approbationen:	Bureau Veritas C-UL CSA Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL
Zertifikate:	EAC IK-Code
Erklärungen:	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Elektro - Box Schutzart IP 66

Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus bestehend aus 1,38 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, und verschraubten Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt

Zubehör: Verschlusssysteme, Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 300 x 300 x 120 mm
