

PRODUCT-DETAILS

TR/U-CG

TR/U-CG Raumtemperaturregler Konfigurierbares Gerät



Allgemeine Informationen

Typ	TR/U-CG
Bestellnummer	2CKA006300A1647
EAN	4011395297315
Beschreibung	TR/U-CG Raumtemperaturregler Konfigurierbares Gerät

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich.

Bestelldaten

EAN	4011395297315
Zolltarifnummer	90321020
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Nettogewicht	0.213 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Länge	0.114 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	0.092 m
Breite Verpackungseinheit 1	0.124 m
Bruttogewicht	213 g
Verpackungseinheit 1	

Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5...45 °C
Unterstützte Bussysteme	KNX
Schutzart	IP20
Montageart	Aufputzmontage

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4195
RoHS Information	9AKK104295D8727

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen - tacteo → Raumtemperaturregler

