



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO-Einsätze
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät	Mechanism with fixing frame
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

### Zusatzmerkmale

Stellglied	Drucktaster
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Schalterfunktion	Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen	1
Nennstrom	10 A bei 250 V AC
Lampenfunktion	Positionsgeber
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm <sup>2</sup> Schraubklemmen:aluminiumfarben, Klemmenanschluss2,5 mm <sup>2</sup>
Befestigung	Durch Schrauben und Krallen

### Montage

Produktzertifizierungen	VDE
-------------------------	-----

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	66 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	7 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	660 g
Höhe VPE2	7,5 cm
Breite VPE2	15 cm
Länge VPE2	17,9 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	3520
Gewicht VPE3	247,76 kg
Höhe VPE3	99,2 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

## Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.