

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Hygienic Design – HD 1302.600

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE


FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD – HD

1302.600

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	Dachneigung 30° nach vorne
Material:	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Montageplatte: Stahlblech Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
Schutzart IP nach DIN 40 050-9:	IP 69K
Schutzart NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
Lieferumfang:	Gehäuse rundum geschlossen Tür mit eingesteckter Dichtung Türanschlag rechts, auf links wechselbar Montageplatte
Grundmaterial:	Edelstahl

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 220 mm Höhe (vorn): 350 mm
---------------------	---------------------------------------

Höhe (hinten): 437 mm
Tiefe: 155 mm

Montageplatte:	Breite: 162 mm Höhe: 275 mm
Anzahl Vorreiberverschlüsse:	1
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	6,6 kg
EAN:	4028177567597
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeschreibung (lang):	HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 220x350(H1)x437(H2)x155 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Approbationen	
Approbationen:	UL + C-UL
Zertifikate:	DGUV EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung
Ausschreibungstext	