

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 VDE - 1212366

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abisolierzange, zum Abisolieren von Leitern bis 10 mm², VDE-geprüft

Artikeleigenschaften

Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 455701
GTIN	4046356455701
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	174,400 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Länge (b)	160 mm
Kabeldurchmesser	0,5 mm ... 3,7 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 VDE - 1212366

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC002109
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	109845
------------------------	--	---	--------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

