

901610.002




Serie: Levido Swing Round Einbaustrahler

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 91, H 2, HE 90
 Lieferbare Farbe: weiß

Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium. $\pm 25^\circ$ vertikal schwenkbar. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter dim.Ph.an-/abschnitt
Leuchten an Sicherung B10A	50
Leuchten an Sicherung B16A	80
Leuchten an Sicherung C16A	80
System-Leistung	16 W
Spannung	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung C10A	50



Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	91 mm
Höhe H	2 mm
Einbauöffnung	DA 78 mm
Einbautiefe HE	90 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 97 x B 38 x H 22 mm
Gewicht	500

Lichttechnik:

UGR	26,2
Ausstrahl-Winkel	42°
Leuchten-Lichtstrom	1.050 lm
Farbwiedergabeindex	80