

# 312240.002.1



Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 460, H 70  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
System-Leistung	27 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	65
Leuchten an Sicherung B16A	104
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	104

## Prüfungen:

Schutzart	<b>IP 40</b>
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	35 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:


Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Socket	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	70 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,41 kg

## Lichttechnik:

UGR	20,3
Ausstrahl-Winkel	124°
Leuchten-Lichtstrom	2.650 lm
Farbwiedergabeindex	83



## Ersatzteile

**Ersatzdiffusoren**  
 08-312086.002 D 460, H 68